

APV TOOTEVALIK

KÜLVAMINE JA PUISTAMINE, ROHELADE JA PÕLLUKULTUURIDE HOOLDUS, TALIHOOLDUS



Versioon: 5,0 ET / artikli nr: 00230-3-229

AMBITION. PASSION. VISION.



PUISTAMINE

KETASLAOTUR KS/ES

KS ja ES ketaslaoturid on ideaalsed vaherkultuuride (nt sinep) laotamiseks, muruseemne, allakülvatud põllukultuuride, nälkjagraanulite ja muu sarnase sarnased laotamiseks. Töölaiust saab reguleerida juhiistmelt läbi elektroonilise juhtpuldi. Seemnekogust saab kiiresti ja lihtsalt seadistada seadmel asuva mõõtmisliuguri abil. Tänu väikesele kaalule ja kompaktsale konstruktsioonile on need seadmed eriti mitmekülgsed.



MULTIDOSAATOR MD

Multidosaatid ühendavad pneumaatiliste külviseadmete ja ketaspuisturite eelised. Masinat iseloomustab kompaktsus ja täpne doseerimine. Tänu masina modulaarsele ehitusele saab MD-le paigaldada nii puisteplaadi kui ka doseerimisväljundid, sh voolikud ja puhuri. Lihtne paigaldus ja ümberehitus mitmesugusteks pinnatöötlusseadmeteks võimaldab kasutada multidosaatit eri eesmärgil aasta läbi.



TALIHOOEDEPUISTUR WD/UDW

Universaaldosaatoritel on roostevabast terasest valmistatud dosaator ning see sobib soola ja kyllustiku, samuti segude puistamiseks. Tänu täpsele doseerimisele külvivõlli abil on talipuistur usaldusväärne töömasin ka professionaalses talihooeduses.

Eramajapidamises ja väikeste pindade jaoks pakub APV talipuistureid, mida saab paigaldada neljarattaveoga väikesõidukitele.



KÜLVAMINE

PNEUMAATILISED KÜLVISEADMED PS

Pneumaatilised külviseadmed katavad peaaegu kõik moodsa põllumajanduse kasutusala. Täpne doseerimine toimub külvivõlli kaudu. Pinnaselähedane väljastamine voolikute ja deflektorite abil võimaldab külvata täpselt vaherkultuure, teha rohumaa järelkülv ja palju muud. Saadaval on palju mahutisuurusi. Meie valikust leiate oma vajadustele vastava puistemooduli. Pinnasetöötlus ja külvamine ühe töökäiguga säästab aega ja raha.



PNEUMAATILINE KÜLVISEADE TWIN

Mudelil TWIN-PS on keskelt jagatud mahuti. Nii saab üksteisest sõltumatult laotada kaht erinevat seemet, väetist või graanuleid. Sobiva juhtmooduli abil saab kumbagi külvivõlli poolt eraldi juhtida ning seeläbi väljastuskogust täpsena hoida. Seega jäävad probleemid erineva terasuuruse, väljastuskoguse ja paigaldussügavusega minevikku.



MASINAKANDUR MT2

Pneumaatilise külviseadme paigaldamine masinakandurile võimaldab paindlikku kasutamist. Et seadet ei pea paigaldama otse veetavatele haakeseadmetele, saavutatakse optimaalne kaalujaotus: masina raami asemel on raskus traktori tagasillal.



KÜLVAMINE & VÄETAMINE / PINNASEPROOVID

PS-i VÄETISEMUDEL PS D

Meie pneumaatilised külviseadmed on saadaval ka erimudelina. Väetisemudelit saab kasutada väetise ning mikro- ja taimekaitsegraanulite laotamisel ja vahetult külvamisel. Korrosioonikindel konstruktsioon pakub väetise laotamisel eeliseid ning tagab lihtsa käsitsemise. Saadaval on palju mahutisuurusi.



VEDELVÄETISELE LF

LF võimaldab pihustada külvamise ajal vedelväetist. Ka efektiivsete mikroorganismide, silo, taimede stabiliseerimise ja mullaparanduse valdkonnas on mitmeid kasutusvõimalusi. Täpse väljastuse tagavad andurid. LF-il on suur valik voolikuliitmikke ja düüse.



PINNASEPROOVIKOMPLEKT

Soil Check Full Editioniga saab pinnasest lihtsalt ja kiiresti proove võtta ning olulisi näitajaid kontrollida: pH-väärtus, nitraadisaldus, karbonaadisaldus, agregadi- ja huumusestabiilsus, pinnase läbilaskvus, pinnase temperatuur, üldine tihendus, pinnasetsoonid, pinnase liik ja pinnaselikeide erinevused. See võimaldab teha järeldusi pinnase oleku ja vajaduste kohta ning majandamisviisi vajaduse korral kohandada.



PÕLLUKULTUURIDE HOOLDUS

ÖKOÄKE AS

Ökoäke saab hakkama igasugustel põldudel. Tänu äkkemoodulite eraldi kinnitustele ja eri piipaksuste valikule sobitub AS väga erinevate pinnastega. Hüdrauline piide reguleerimine muudab seadistamise veel mugavamaks. Ökoäkke peamine kasutusala on umbrohtude eemaldamine. Ökoäkke kasutamisel on võimalik hävitada ligi 90% soovimatutest idudest.



VARIO-ÖKOÄKE VS

Vario-ökoäke sobib tänu oma ainulaadsele piide ja vedrude süsteemile pea kõigile kultuuridele, sest iga pii sobitub pinnasega individuaalselt. Seega on võimalik kultiveerida ka peenrakultuure nii, et mulde kuju säilib. Erilise kujuga piid jäävad oma rajale ega kaldu vasakule-paremale. See tagab pinna täieliku töötluse!

Piide ja vedrude süsteem võimaldab kultiveerida ka tundlikke taimi.

Vario-ökoäke tagab optimaalsed ja kultuure säästavad kultiveerimistulemused.

**ROOTOR-ÖKOÄKE RW**

Rotor-ökoäke RW (Rotary Weeder) eemaldab umbrohud oma diagonaalselt paiknevate pöörle- vate tööorganite abil. Tänu oma tugevale konstruktsioonile, saab seda kasutada ka kooriku purustamiseks samal ajal. Geniaalne vedrustussüsteem võimaldab peaaegu pidevat survet – surve 0 kuni 25 kg rõnga kohta. Ainulaadne tööorganite nurga reguleerimine võimaldab eriti täpset seadistamist kogu töölaiuse ulatuses. Rotor-ökoäke sobib ideaalselt põllumajandusettevõtete jaoks kus on palju orgaanilist ainet (vahekultuurid, põhk jne) põhikultuuris.



PÕLLUKULTUURIDE HOOLDUS & ROHUMAADE HOOLDUS

ROOTORÄKE RC

Rootoräke RC (Rotary Crusher) on suure tootlikkusega ideaalne tööriist põllukultuuride hooldamiseks. Tänu optimaalsele tööorganite ja kaalu suhtel sobib see eriti hästi kooriku purustamiseks. Iga kobestustähega saab avaldada kuni 30 kg survet. Ainulaadne konstruktsioon võimaldab peaaegu ühtlast töösurvet kogu vedrustuse ulatuses. Töösurve hüdrauliline reguleerimine on standardvarustuses.



VAHELTHARIJAD HM & HS

Vaheltharijad äärmiselt kompaktsed ja kerged, kuid samas väga vastupidavad ja stabiilsed. Tööorganid on varustatud uuendusliku harimiskomplektiga, mis koosneb nurkpiidest ja spetsiaalsetest libispiidest, et võimaldada võimalikult madalat tööd. Tänu nurkpiide kasutamisele taimede rea kõrval ei ole vaja taimekaitsekettaid ega -plaate. Uuenduslik reasisene kobestamiselement põhiraami külge vedruga survestatud parallelogrammi abil.



ROHUMAAÄKE GS

Rohumaade kultivaator töötleb kamarat nii, et samal ajal külvatakse ka seeme. Kõik ühe töökäiguga! Vedruga tasandusplaat tasandab mutimullahunnikud ja pinnasekõrgendused. Seejärel rebivad neli piirida soovimatu taimestiku ja umbrohu välja ning viivad külvatavad seemned pinnase sisse, mis tagab idanemise. Tänu eri paksusega piidele (8–10 mm) saavutatakse peaaegu optimaalne töötulemus. Rohumaakultivaator on põllumajandustehnikas ainulaadne.



ROHUMAAPROFF GP

Kultiveerimine, külvamine ja rullimine ühe töökäiguga. See on rohumaaprofi suur eelis, mis tagab efektiivse rohumaahoolduse. Tasandusplaat kõrvaldab suuremad ebatasasused, nagu mutimullahunnikud või metsloomade tekitatud kahjustused. Sellele järgnevad 2 kultivaatoririda 12 mm piidega ja 2 kultivaatoririda 8 mm piidega. See kombinatsioon võimaldab intensiivset kultiveerimist. Rohumaaproff pakub tööorganitele rohkelt individuaalseid seadistusvõimalusi ja lisavarustusest leiame ka reasseemendid, ning ilma selleta on rohumaahooldust raske ette kujutada.



ROHUMAAKOMBI GK

Rohumaakombi sobib ideaalselt rohumaajärelkülviks künklikul maastikul. Selle suur eelis on, et seda saab kasutada nii järelveetava masinana kui ka eraldiseisvalt (äke ees, rull ja taga). Seda saab individuaalselt rohumaale kohandada. See suurendab üaündlikkust rohumaade hoolduses ja uuendamises. GK lisavarustusse kuulub pneumaatiline külviseade või multidosaator. Optimaalsete idanemistingimuste saavutamiseks vajutab rull kõige lõpus seemned kinni.



ROHUMAARULL GW


Rohumaarull on mitmekülgseks kasutatav, näiteks külvatavate seemnete pinnasesse fikseerimiseks. See parandab seemnete idanemist. Valikus on Cambridge'i rull ja hammasrõngasrull. Mõlemad rullitüübid on põllumajanduses ja rohumaadel optimaalselt kasutatavad ning kindlustavad hea ja sömera pinnasestruktuuri ning optimaalse fikseerimise. Praktikas on andnud rohumaade hoolduses häid tulemusi samaaegne järelkülv APV seadmetega (pneumaatiline külviseade või multidosaator).



TEHNILISED ANDMED

Toode	Töölaiused/maht
Väikepuistur	40 l
Ühekettaline puistur	105 l
Talihooldepuistur	40 l / 105 l / 250 l
Multidosaator	40 l / 105 l
Pneumaatilised külviseadmed	120 l / 200 l / 300 l / 500 l / 800 l / 1100 l / 1600 l
Pneumaatiliste külviseadmete väetisemudel	120 l / 200 l / 300 l / 500 l / 800 l / 1600 l
Pneumaatiline külviseade TWIN	300 l
Pneumaatiline külviseade XD	4 200 l
Masinakandur	PS 120 – PS 1600
Liquid Fertilizer	600 l
Ökoäke	3 m / 6 m / 9 m / 12 m
Vario-ökoäke	1,7 m / 3,2 m / 4,9 m / 6,2 m / 7,6 m / 9,2 m / 12,2 m
Rotor-ökoäke	6,15 m / 9,30 m / 12,30 m
Pöörlev purusti	6,15 m / 9,20 m / 12,25 m
Vaheltharija	3,13 m / 4,65 m / 6,25 m
Rohumaaäke	3 m / 6 m
Rohumaaproff	3 m / 6 m / 7,5 m
Rohumaakombi	2,4 m / 3 m / 4 m
Rohumaarull	2,4 m / 3 m / 4 m
Kompaktne rohumaaäke	2,4 m / 3 m

LEARN MORE!



Andmed esitatud tagatiseta, võimalikud trükivead ja muudatused! Kõik pildid on illustratiivsed. Fotod: © APV, © Christian Postl



APV Technische Produkte GmbH
Dallein 62
3753 Hötelsdorf
Austria
Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at



Margarete RAAB
Tel.: +43 2913 8001-433
margarete.raab@apv.at